

PELIKÁN



RAYTRONIC

C60

**VYSOKÁ INTELIGENCE,
JEDNODUCHÁ OBSLUHA!**



2 x 300W

DVOJITÁ DÁVKA ENERGIE PRO VAŠE AKUMULÁTORY

Vysokovýkonný dvoukanalový nabíječ s integrovanými 7-kanalovými balancery s komfortní a přitom jednoduchou obsluhou. 2x 300 W výkonu drženého pod kontrolou trojicí ventilátorů společně uspokojí i velmi náročného uživatele; umožní naplno využít nejnovějších 5C Li-poly i A123® Li-Fe akumulátorů. 20 pamětí na nabíjecí programy pro každý kanál zaručuje velmi jednoduchou práci i v případě, že používáte desítky různých druhů sad!

zaváděcí cena 3.990,-

Pro plné využití parametrů vyžaduje stabilizovaný zdroj aspoň 13,8V/40 A, ale díky nastavitelnému omezení příkonu umí bezpečně pracovat třeba i jen s 5A zdrojem bez nebezpečí jeho přetížení.

Napájení	11-28 V stejnosměrné
Počet článků	1 ~ 18 článků NiCd, NiMH 1 ~ 7 článků LiPo, Lilon, LiFe 1 ~ 12 článků (2-24 V) Pb
Nabíjecí proud	0.1A ~ 20.0A (max. 300W) na kanál
Vybíjecí proud	0.1A ~ 10.0A (max. 50W) na kanál
Koncové napětí pro vybíjení	0.1 ~ 1.1V/článek (NiCd, NiMH) 2.5 ~ 3.7V/článek (LiPo, Lilon, LiFe)
Udržovací nabíjení	0 ~ 500mA, Auto (NiCd, NiMH)

Provozní režim	Nabíjení, Vybíjení, Cyklus (NiCd, NiMH) Nabíjení, Vybíjení, Skladování (LiPo, Lilon, LiFe)
Nabíjení (NiCd, NiMH)	Automatické, Normální, Lineární, RE-FLEXní
Nabíjení (LiPo, Lilon, LiFe, Pb)	Konstantní proud - Konstantní napětí
Vybíjení	Automatické, Normální (NiCd, NiMH) Lineární (LiPo, Lilon, LiFe, Pb)
Skladovací režim nabíjení/vybíjení	60% kapacity (LiPo, Lilon, LiFe)
Cyklický provoz	1~10 cyklů, prodleva 1-30 min (NiCd, NiMH)
Citlivost delta peak	5 ~ 25mV/čl. (NiCd), 0,3 ~ 15mV/čl. (NiMH)
Teplotní čidlo	10 ~ 60°C
Max. nabitá kapacita (ukončení nabíjení)	10 ~ 150% (120% LiPo, Lilon, LiFe)
Zpoždění aktivace delta-peak	1 ~ 20 min po spuštění (NiCd, NiMH)
Paměť	20 pamětí na kanál
Bezpečnostní časovač	20 ~ 300 min a Vypnuto
Řízení příkonu	Nastavitelné omezení pro každý kanál
Další funkce	USB PC port 2x zásuvka pro teplotní čidlo

Doubravice 110, 533 53 Pardubice
tel: +420 46 626 0133
fax: +420 46 626 0132

PELIKÁN

zboží žádejte u svého obchodníka
e-mail: info@rcm-pelikan.cz
<http://www.rcm-pelikan.cz>